

IBS-Automat myjący Maxi 78

SKU: 2129905



Nadający się do podgrzewania do wodnych środków czyszczących. Do usuwania zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych w możliwie najkrótszym czasie. Uniwersalne zastosowanie do w pełni automatycznego czyszczenia małych części z produkcji, wytwarzania, konserwacji, np. śrub, tulei, łożysk kulkowych.



Zabrudzone rzeczy przeznaczone do prania umieszcza się w obrotowym koszu na pranie i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania, urządzenie zostaje włączone, a w zbiorniku następuje podgrzanie osadów. Po zamknięciu urządzenia kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Agregaty pompowe wysysają wodę ze zbiornika i przepuszczają ją przez 6 rur dyszowych ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskimi. Podczas gdy napędzany silnikiem kosz obraca się równomiernie, czyszczone przedmioty są intensywnie obmywane z każdej strony gorącą wodą.

Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zalety

- 1 pompa ustawiona pionowo
- 3 trójwymiarowe rury dyszowe wykonane ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dodatkowy kosz do czyszczenia drobnych elementów ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- obrotowy kosz do mycia wykonany ze stali nierdzewnej, napęd zębata przez oddzielny silnik
- filtr ssący przed wałem pompy
- Wysokie ciśnienie natrysku
- Wylot pary
- Płyta sitowa z koszem filtracyjnym ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie przed brakiem wody

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1130 x 1010 x 1150 mm
Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):	1130 x 1220 x 1730 mm
Wysokosc użytkowa:	500 mm
Udźwig:	150 kg
Srednica kosza:	780 mm
Zbiornik do mycia:	85 Liter
Cisnienie pompy:	3,1 bar
Objetosc rozpylania:	4.800 l/h
Polaczenie:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz

Waga: 90 kg