

IBS-Automat myjący Maxi 91-2

SKU: 2129900



Nadający się do podgrzewania do wodnych środków czyszczących. Do usuwania zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych w możliwie najkrótszym czasie. Uniwersalne zastosowanie do w pełni automatycznego czyszczenia małych elementów z produkcji, wytwarzania, konserwacji, np. śrub, tulei, łożysk kulkowych.



Zabrudzone rzeczy przeznaczone do prania umieszcza się w obrotowym koszu na pranie i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania, urządzenie zostaje włączone, a w zbiorniku następuje podgrzanie osadów. Po zamknięciu urządzenia kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Agregaty pompowe wysysają wodę ze zbiornika i przepuszczają ją przez 6 rur dyszowych ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskimi. Podczas gdy napędzany silnikiem kosz obraca się równomiernie, czyszczone przedmioty są intensywnie obmywane z każdej strony gorącą wodą.

Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zalety

- 2 pompy ustawione poziomo
- 6 trójwymiarowych rur dyszowych ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dodatkowy kosz do mycia drobnych elementów wykonany ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- obrotowy kosz myjący ze stali nierdzewnej, napęd pasem klinowym przez oddzielny silnik
- odciąg oparów
- płyta sitowa z koszem filtracyjnym ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem myjącym
- Odcięcie dopływu wody
- Indywidualnie regulowana wysokość nóg

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1310 x 1160 x 1285 mm
Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):	1310 x 1350 x 2000 mm
Wysokosc użytkowa:	500 mm
Nosnosc:	200 kg
Srednica kosza:	910 mm
Zbiornik do mycia:	175 Liter
Cisnienie pompy:	2,5 bar
Objetosc rozpylania:	2 x 6.600 l/h
Połączenie:	8 KW / 400 V / 50 Hz
Waga:	150 kg