

IBS-Automat myjący Mini 60 U ~ 400 V**SKU:** 2129904

Nadający się do podgrzewania do wodnych środków czyszczących. Do usuwania zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych w możliwie najkrótszym czasie. Uniwersalne zastosowanie do w pełni automatycznego czyszczenia małych elementów z produkcji, wytwarzania, konserwacji, np. śrub, tulei, łożysk kulkowych.



Zabrudzone rzeczy przeznaczone do prania umieszcza się w obrotowym koszu na pranie i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania, urządzenie zostaje włączone, a w zbiorniku następuje podgrzanie osadów. Po zamknięciu urządzenia kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Agregaty pompowe wysysają wodę ze zbiornika i przepuszczają ją przez 6 rur dyszowych ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskimi. Podczas gdy napędzany silnikiem kosz obraca się równomiernie, czyszczone przedmioty są intensywnie obmywane z każdej strony gorącą wodą.

Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zalety

- 1 pompa ustawiona poziomo
- Wydajność litrowa: 120 l/min
- 3 trójwymiarowe rury dyszowe wykonane ze stali nierdzewnej
- solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dodatkowy kosz do mycia drobnych elementów wykonany ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- obrotowy kosz do mycia wykonany ze stali nierdzewnej, napędzany przez silnik przekładniowy
- odciąg oparów
- Płyta sitowa z wlotami filtra ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem myjącym
- Odcięcie dopływu wody
- Dłuższa rura dyszowa na górze i na dole - dzięki temu 9 dodatkowych dysz

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	945 x 830 x 1025 mm
Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):	945 x 830 x 1640 mm
Wysokosc użytkowa:	380 mm
Nosnosc:	100 kg
Srednica kosza:	600 mm
Zbiornik do mycia:	80 Liter
Cisnienie pompy:	2,2 bar
Objetosc rozpylania:	7.200 l/h
Polaczenie:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz

Waga: 60 kg