

IBS-Automat myjący Mini 60 ~

SKU: 2129903



Nadający się do podgrzewania do wodnych środków czyszczących. Do usuwania zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych w możliwie najkrótszym czasie. Uniwersalne zastosowanie do w pełni automatycznego czyszczenia małych elementów z produkcji, wytwarzania, konserwacji, np. śrub, tulei, łożysk kulkowych.



Zabrudzone przedmioty, które mają zostać wyczyszczone, umieszcza się w obrotowym koszu do prania i zamyka pokrywę. Po ustawieniu żądanej temperatury i czasu prania urządzenie jest włączane, a roztwór myjący jest podgrzewany w zbiorniku. Gdy urządzenie jest zamknięte, kosz obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością. Pompy zasysają roztwór myjący ze zbiornika i przepuszczają go przez 6 rur z dyszami ze stali nierdzewnej z zachodzącymi na siebie dyszami płaskostrumieniowymi. Myte przedmioty są intensywnie spryskiwane gorącą wodą ze wszystkich stron, podczas gdy kosz napędzany strumieniem wody obraca się równomiernie. Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyłącza się automatycznie.

Zalety

- 1 pompa umieszczona poziomo
- Wydajność: 70 l/min
- 3 trójwymiarowe rury dysz ze stali nierdzewnej
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Dodatkowy kosz do mycia drobnych części wykonany ze stali nierdzewnej (Ø 170 mm)
- Obrotowy kosz myjący ze stali nierdzewnej, napędzany strumieniem wody
- Odsysanie oparów
- Płyta sitowa z wlotami filtra ze stali nierdzewnej nad zbiornikiem myjącym
- Wyłącznik niskiego poziomu wody

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	945 x 830 x 1025 mm
Wymiary zewnętrzne WxDxH (otwarte):	945 x 830 x 1640 mm
Wysokosc użytkowa:	380 mm
Nosnosc:	100 kg
Srednica kosza:	600 mm
Zbiornik do mycia:	80 Liter
Cisnienie pompy:	2,2 bar
Objetosc rozpylania:	4.200 l/h
Polaczenie:	3,55 KW / 230 V / 50 Hz
Waga:	60 kg