

IBS-Specjalny płyn czyszczący EL/Extra

SKU: EL

Idealny do zastosowań, w których szybkie, wolne od pozostałości odparowanie środka czyszczącego powinno zapewnić, że czyszczone przedmioty mogą być dalej przetwarzane tak szybko, jak to możliwe.



Opis

Ten środek do czyszczenia na zimno jest mieszaniną węglowodorów na bazie ropy naftowej, która nadaje się do ręcznego czyszczenia zabrudzeń olejem i smarem na metalowych częściach i powierzchniach. Może być stosowany w procesie mycia szczotką, do odtłuszczania powierzchni oraz w procesie zanurzania lub wycierania.

Zalety

- Środek czyszczący na zimno jest niekorozyjny i chroni powierzchnię metalu przed korozją podczas aplikacji.
- EL/Extra odparowuje szybko i bez pozostałości, umożliwiając szybką dalszą obróbkę czyszczonych przedmiotów.
- Środek do czyszczenia na zimno ma wysoką temperaturę zapłonu ($> 61^{\circ}\text{C}$), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony pracy.
- Przyjazny dla środowiska i ekonomiczny, ponieważ może być używany bez podgrzewania
- z certyfikatem NSF K1 do stosowania w przemyśle spożywczym
- Środek do czyszczenia na zimno jest nieszkodliwy dermatologicznie i posiada znak jakości BG ETEM "produkt o niskiej emisji".
- Nie powoduje korozji - odpowiedni do wszystkich powierzchni
- Nie przewodzi prądu elektrycznego - napięcie przebicia $> 70\text{ kV/cm}$, wysuszony do 200 kV/cm
- demulgujący - dlatego nadaje się do separatorów oleju, przetestowany pod kątem przyjazności dla separatorów - spełnia wymagania norm ÖNORM B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do ścieków

Obszary zastosowania

Warsztaty naprawcze, konserwacyjne i serwisowe wszelkiego rodzaju (maszyny rolnicze, maszyny budowlane, kolejowe, ciężarówki przemysłowe, warsztaty ciężarowe i samochodowe, a także w budowie maszyn i narzędzi). Przemysł spożywczy i farmaceutyczny (z listą NSF K1), mechanika precyzyjna, naprawa pomp, elektrotechnika, warsztaty silników elektrycznych (odpowiedni do stosowania w warsztatach elektrycznych i do czyszczenia części pod napięciem).

Dalsze informacje

- [Środek do czyszczenia na zimno](#)
- [Obwód utylizacji IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	200 L, 25 L, 50 L, Spray
Wartość PH:	Substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie
Zapach:	prawie bezwonny
Kolor:	bezbarwny
Temperatura zapłonu:	> 61° C
Gęstość:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Liczba parowania:	90
Napięcie przebicia:	70 KV/cm
Etykietowanie:	GHS08