

IBS-Specjalny płyn czyszczący Quick

SKU: Quick

Idealny do zastosowań, w których wymagane jest bardzo szybkie i wolne od pozostałości odparowanie środka czyszczącego, aby zapewnić, że produkt czyszczący może być dalej przetwarzany tak szybko, jak to możliwe.



Opis

Do stosowania jako rozpuszczalnik do przemysłowego czyszczenia części metodą szczotkowania. Nadaje się również do stosowania luzem do odtłuszczania powierzchni, a także w procesach zanurzania lub wycierania. Idealny do zastosowań, w których wymagana jest obróbka końcowa czyszczonych elementów (np. malowanie lub klejenie) i dlatego należy zapewnić bardzo szybkie suszenie bez pozostałości (np. odtłuszczanie powierzchni w przemysłowej produkcji seryjnej).

Zalety

- Środek do czyszczenia na zimno jest niekorozyjny i chroni powierzchnię metalu przed korozją podczas aplikacji.
- Schnie bardzo szybko i bez pozostałości, dzięki czemu oczyszczone części można szybko przetworzyć.
- Jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny, ponieważ może być używany bez ogrzewania.
- Środek do czyszczenia na zimno jest bezpieczny dermatologicznie i posiada znak "Produkt niskoemisyjny" BG ETEM.
- Wysokie bezpieczeństwo pracy: brak klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego - Temperatura zapłonu > 45 °C

Obszary zastosowania

Przemysłowa produkcja seryjna, warsztaty naprawcze, konserwacyjne i serwisowe wszelkiego rodzaju (maszyny rolnicze, maszyny budowlane, kolejowe, wózki przemysłowe, warsztaty ciężarowe i samochodowe, a także w budowie maszyn i narzędzi).

Dalsze informacje

- [Urządzenie do czyszczenia na zimno](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	200 L, 25 L, 50 L
Wartość PH:	Substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie
Zapach:	prawie bezwonny
Kolor:	bezbarny

Temperatura zapłonu:	> 41° C
Gęstość:	0,74-0,76 g/cm ³
Liczba parowania:	60
Napięcie przebicia:	70 KV/cm
Etykietowanie:	GHS02,GHS08,GHS09