

IBS-Specjalny płyn czyszczący WAS 10.100

SKU: 10.100

Alkaliczny koncentrat odtłuszczający. Do usuwania silnych zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych. Odpowiedni do różnych zastosowań: w myjkach automatycznych, systemach mycia natryskowego / zalewowego oraz wodnych urządzeniach do mycia części.



Zastosowania:

Idealny do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących, systemach natryskowych, systemach czyszczenia zalewowego, urządzeniach ultradźwiękowych i wodnych urządzeniach do czyszczenia części.

Obszary zastosowań:

- Przemysł samochodowy (dostawcy)
- Warsztaty samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych
- wszelkiego rodzaju warsztaty zajmujące się naprawą i konserwacją silników
- Budowa maszyn, przemysł samochodowy (dostawcy) i przemysł metalowy

Zanieczyszczenia:

- Smary chłodzące, oleje do wiercenia i cięcia
- Oleje silnikowe, oleje do ochrony przed korozją, oleje hydrauliczne
- Smary, smary rodzime, składniki smarów
- Środki konserwujące (woski)
- Żywice, osady i wióry

Po czyszczeniu należy spłukać wodą, w przeciwnym razie pozostaną resztki środków czyszczących, co utrudni czyste malowanie / galwanizację.

Dozowanie

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- Lekkie do normalnych zabrudzeń 2 - 3% lub 1:50
- grube do ciężkich zabrudzeń 4 - 5% lub 1:20

Zalety

- Efektywny kosztowo — skuteczny nawet w temperaturach czyszczenia od 40° C
- skuteczny nawet przy uporczywych zabrudzeniach
- z ochroną antykorozyjną, aktywne mycie bez pienienia — zawiera środek odpeniający
- bez plam

- demulgujący — dlatego nadaje się do separatorów oleju — dłuższa żywotność, przetestowana przyjazność dla separatorów
- spełnia wymagania norm B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do ścieków
- nie zawiera silikonu

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	1000 L, 20 L, 200 L
Wartość PH:	> 12,5
Kolor:	niebieski
Zapach:	łagodny - charakterystyczny
Zachowanie podczas pienienia:	niepieniący się
Koncentracja aplikacji:	2 - 5 %
Temperatura pracy:	40° C
Gęstość:	1,09 - 1,11 g/cm ³
Etykietowanie:	GHS05