

IBS-Specjalny płyn czyszczący WAS 30.100

SKU: 30.100



Alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności. Do delikatnego usuwania silnych zabrudzeń olejowych i tłuszczowych, z połyskiem i efektem beadingu. Do stosowania jako intensywne czyszczenie w wysokociśnieniowych urządzeniach myjących i wstępnie spryskujących, lancach pianowych/kanonierkach, myjniach/wnękach myjących, systemach bramowych.



Obszary zastosowań

- Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
- bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego
- Metoda wycierania
- Zatoka mycia / hala mycia

Odpowiednie dla

- Czyszczenie maszyn, urządzeń i pojazdów z zewnątrz
- Przemysł, produkcja, handel
- Pojazdy szynowe, pojazdy z nadbudową wszelkiego rodzaju
- Budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, przedsiębiorstwa komunalne
- wszystkie części i powierzchnie wszystkich branż, silniki
- Ogólne czyszczenie podstawowe
- Plandeki i obudowy plastikowe pojazdów użytkowych - z efektem połysku
- podłogi hal i warsztatów

Usuwa następujące zabrudzenia

- Intensywny środek do czyszczenia wstępnego - mocny na grube zabrudzenia
- Tłuszcz, olej, osady i cząstki sadzy
- Łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe

Dozowanie

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- Lekkie do normalnych zabrudzeń 3 - 5% 1:30
- Bardzo silne zabrudzenia 6 - 10% 1:15

Zalety

- czyści z efektem połysku, efektem perełkowania — do polerowania, dla idealnego wykończenia!

- pozostały film ochronny chroni powierzchnię: woda jest odpychana, czyszczone obszary pozostają czyste na dłużej
- wszystko w jednym — nie ma potrzeby oddzielnego suszenia
- zintegrowany system osuszania i odprowadzania wody (bez pozostałości wody i kamienia)
- Bardzo dobra przyczepność piany dla lepszej penetracji i intensywnego czyszczenia
- Łagodny dla materiałów; nadaje się również do wrażliwych powierzchni i przedmiotów obrabianych (powierzchnie malowane, miedź, aluminium ...)
- demulgujący — dlatego nadaje się do separatorów oleju, sprawdzona łatwość separacji
- spełnia wymagania norm B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do ścieków
- energooszczędność i oszczędność kosztów
- silny efekt czyszczenia wstępnego dzięki doskonałej przyczepności piany
- Przyjazne dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegają biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Aplikacje/obszary zastosowań

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	20 L, 200 L, 1000 L
Wartość PH:	> 12,5
Kolor:	żółty
Zapach:	łagodny - charakterystyczny
Zachowanie podczas pienienia:	Pianka samoprzylepna
Koncentracja aplikacji:	3 - 10 %
Temperatura pracy:	20° - 60° C
Gęstość:	1,03 - 1,08 g/cm ³
Etykietowanie:	GHS05