

IBS-Specjalny płyn czyszczący WAS 30.300

SKU: 30.300



Alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności. Silny uniwersalny środek czyszczący do delikatnego usuwania silnych plam z oleju i smaru, z efektem nabłyszczania i beadingu. Do uniwersalnego zastosowania i czyszczenia (powierzchnie, pojazdy i warsztaty wszelkiego rodzaju).



Alkaliczny koncentrat na bazie wodnej, uniwersalny środek czyszczący do wszelkiego rodzaju warsztatów. Środek do czyszczenia przed spryskiwaniem do ogólnych zabrudzeń codziennych i środowiskowych. Skuteczny i łagodny dla materiałów, demulgujący. Bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego i spieniania. Mocny w wycieraniu, przekonujący w czyszczeniu podłóg. Uniwersalny do efektywnego czyszczenia części i powierzchni we wszystkich branżach.

Obszary zastosowania

- Czyszczenie wysokociśnieniowe
- Bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego
- Metoda wycierania
- Czyszczenie podłóg
- Myjnia / hala mycia

Odpowiednie dla

- Warsztaty naprawcze i konserwacyjne
- Czyszczenie zewnętrzne maszyn, urządzeń i pojazdów
- Przemysł, produkcja
- przemysł budowlany, budowa dróg, rolnictwo, przedsiębiorstwa komunalne
- wszystkie części i powierzchnie wszystkich branż, silniki
- Ogólne czyszczenie podstawowe i przemysłowe
- Plandeki i obudowy plastikowe pojazdów użytkowych
- podłogi hal i warsztatów

Usuwa następujące zabrudzenia

- Środek do czyszczenia wstępnego - mocny również do ogólnych zabrudzeń codziennych i środowiskowych
- Tłuszcz, olej, osady i cząstki sadzy, pył hamulcowy
- Intensywny środek czyszczący - silny także w przypadku grubych zabrudzeń
- Łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe

Dozowanie

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- Lekkie do normalnych zabrudzeń 3 - 5% lub 1:30
- Bardzo silne zabrudzenia 6 - 10% lub 1:15

Zalety

- Kompatybilny z aluminium
- Łagodny dla materiału; nadaje się również do wrażliwych powierzchni i przedmiotów obrabianych (powierzchnie malowane, miedź, aluminium ...)
- demulgujący — dlatego nadaje się do separatorów oleju, sprawdzona łatwość separacji
- spełnia wymagania norm B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do ścieków
- energooszczędność i oszczędność kosztów
- silny efekt czyszczenia wstępnego
- przyjazny dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegające biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Aplikacje/obszary zastosowań

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	20 L, 200 L, 1000 L
Wartość PH:	11,5
Kolor:	żółty
Zapach:	łagodny - charakterystyczny
Zachowanie podczas pienienia:	Pianka samoprzylepna
Koncentracja aplikacji:	3 - 10 %
Temperatura pracy:	20° - 60° C
Gęstość:	1,01 - 1,03 g/cm ³
Etykietowanie:	GHS07