

IBS-Urządzenie myjące typ KD

SKU: 2120006

Zajmujące niewiele miejsca urządzenie, z pokrywą, do czyszczenia kompaktowych i ciężkich elementów (do 80 kg).



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu KD zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wersja z pokrywą, niewielkimi rozmiarami i wysokością roboczą 922 mm jest montowana bezpośrednio na 200-litrowym bębnie. Dzięki powierzchni roboczej 790 x 540 mm i udźwigowi do 80 kg, ta umywalka szczotkowa może być używana do czyszczenia dużych i ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu K/KD wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- Umywalka szczotkowa IBS
- Obwód usuwania IBS
- Środowisko i bezpieczeństwo
- Certyfikaty

Zalety

- Rugged & stable construction (Made in Germany) - do czyszczenia dużych i ciężkich elementów
- Bezpieczeństwo w miejscu pracy - bezpieczeństwo przetestowane przez TÜV
- ergonomiczna pozycja pracy, przyjazna dla użytkownika i łatwa obsługa dzięki wygodnej i bezpiecznej technologii przełącznika nożnego
- Technologia bezobsługowa, 3-letnia rozszerzona gwarancja fabryczna na pompę IBS (przy stosowaniu specjalnego środka czyszczącego IBS)
- Ochrona zasobów & oszczędność kosztów dzięki recyrkulacji środka czyszczącego

Zastosowanie

Do recznego czyszczenia zanieczyszczonych tluszczem elementów metalowych i plastikowych, np. w nastepujacych miejscach:

- Czyszczenie czesci przemyslowych i odtluszczanie powierzchni
- Konserwacja i naprawa instalacji produkcyjnych, przenosników tasmowych, armatury, pomp, silników i innych czesci maszyn
- Naprawa i konserwacja wszystkich rodzajów srodków transportu, np. pojazdów mechanicznych, ciezarowych i szynowych, pojazdów naziemnych i do transportu materialów, maszyn rolniczych i budowlanych

Zasada dzialania obiegu IBS

Poprzez uruchomienie przelacznika noznego specjalna pompa IBS dostarcza srodek czyszczacy z bebna poprzez waz do szczotki czyszczacej (szczotka drazona).

Czyszczony przedmiot lezy na siatce nosnej i jest czyszczony za pomoca szczotki i plynu czyszczacego.

Podczas procesu czyszczenia recznego plyn stale naplywa, a zanieczyszczony plyn splywa z powrotem do beczki.

W beczce plyn czyszczacy jest oddzielony od srodka czyszczacego za pomoca weza.

W beczce porwane substancje obce oddzielaja sie od srodka czyszczacego i osiadaja na dnie beczki. Poniewaz rurka pompy jest zamontowana nad dnem beczki, pompa zawsze zasysa czyste czysciwo specjalne.

Dzieki temu systemowi samooczyszczania beczka jest zawsze czysta.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, ze specjalny srodek czyszczacy IBS ma dluga zywotnosc i moze byc ponownie uzyty przez ponadprzecietny okres czasu (6 do 12 miesiecy).

Wymiana czysciwa nastepuje poprzez prosta wymiane bebna. Ta funkcjonalna zasada pozwala na oszczednosc zasobów, jest trwala, oszczedza koszty i energie.

Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne WxDxH:	812 x 580 x 556 mm
Blat roboczy:	790 x 540 mm
Wysokosc robocza:	922 mm
Nosnosc:	80 kg
odpowiedni pojemnik:	200 l
Polaczenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	38 kg