



IBS-Urządzenie myjące typ KD

SKU: 2120006

Zajmujące niewiele miejsca urządzenie, z pokrywą, do czyszczenia kompaktowych i ciężkich elementów (do 80 kg).



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu KD zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wersja z pokrywą, niewielkimi rozmiarami i wysokością roboczą 922 mm jest montowana bezpośrednio na 200-litrowym bębnie. Dzięki powierzchni roboczej 790 x 540 mm i udźwignowi do 80 kg, ta umywalka szczotkowa może być używana do czyszczenia dużych i ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samoczynna, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny [zestaw pomp IBS typu K/KD](#) wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywarka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Zalety

- Rugged & stable construction (Made in Germany) - do czyszczenia dużych i ciężkich elementów
- Bezpieczeństwo w miejscu pracy - bezpieczeństwo przetestowane przez TÜV
- ergonomiczna pozycja pracy, przyjazna dla użytkownika i łatwa obsługa dzięki wygodnej i bezpiecznej technologii przełącznika nożnego
- Technologia bezobsługowa, 3-letnia rozszerzona gwarancja fabryczna na pompę IBS (przy stosowaniu specjalnego środka czyszczącego IBS)
- Ochrona zasobów & oszczędność kosztów dzięki recyrkulacji środka czyszczącego

Zastosowanie

Do ręcznego czyszczenia zanieczyszczonych tłuszczem elementów metalowych i plastikowych, np. w następujących miejscach:

- Czyszczenie części przemysłowych i odtłuszczanie powierzchni
- Konserwacja i naprawa instalacji produkcyjnych, przenośników taśmowych, armatury, pomp, silników i innych części maszyn
- Naprawa i konserwacja wszystkich rodzajów środków transportu, np. pojazdów mechanicznych, ciężarowych i szynowych, pojazdów naziemnych i do transportu materiałów, maszyn rolniczych i budowlanych

Zasada działania obiegu IBS

Poprzez uruchomienie przełącznika nożnego specjalna pompa IBS dostarcza środek czyszczący z bebną poprzez wąż do szczotki czyszczącej (szczotka drazona).

Czyszczony przedmiot leży na siatce nosnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas procesu czyszczenia ręcznego płyn stale napływa, a zanieczyszczony płyn spływa z powrotem do beczki.

W beczce płyn czyszczący jest oddzielony od środka czyszczącego za pomocą weza.

W beczce porwane substancje obce oddzielają się od środka czyszczącego i osiadają na dnie beczki. Ponieważ rurka pompy jest zamontowana nad dnem beczki, pompa zawsze zasysa czyste czyszczywo specjalne.

Dzięki temu systemowi samooczyszczania beczka jest zawsze czysta.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, że specjalny środek czyszczący IBS ma długą żywotność i może być ponownie użyty przez ponadprzeciętny okres czasu (6 do 12 miesięcy).

Wymiana czyszczywa następuje poprzez prostą wymianę bebną. Ta funkcjonalna zasada pozwala na oszczędność zasobów, jest trwała, oszczędza koszty i energię.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	812 x 580 x 556 mm
Blat roboczy:	790 x 540 mm
Wysokość robocza:	922 mm
Nosność:	80 kg
odpowiedni pojemnik:	200 l
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	38 kg