

IBS-Urządzenie myjące typ M-500

SKU: 2120404

Wersja przemysłowa (wersja heavy-duty) na wysokości stołu warsztatowego, z dużą powierzchnią roboczą, do czyszczenia szczególnie ciężkich i dużych elementów (do 500 kg).



Opis

Maszyna do czyszczenia części IBS typu M-500 została opracowana specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wytrzymała wersja (wersja przemysłowa), z ergonomiczną wysokością stołu roboczego (870 mm), charakteryzuje się dużą powierzchnią roboczą (1135 x 660 mm) i bardzo dużą nośnością do 500 kg. Sprawia to, że ta umywalka szczotkowa jest idealna do czyszczenia dużych i bardzo ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do miski, a środek czyszczący nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, beciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny [zestaw pomp IBS typu M/MD](#) wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywarka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)
- Przemysłowa konstrukcja
- Do czyszczenia szczególnie dużych i ciężkich części
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja
- 3-letnia rozszerzona gwarancja fabryczna na urządzenia i pompę (przy użyciu specjalnego środka czyszczącego IBS)

Obszary zastosowań

Do ręcznego czyszczenia metalowych i plastikowych elementów zanieczyszczonych olejem i smarem, w tym w następujących obszarach:

- Przemysłowe czyszczenie części i odtłuszczanie powierzchni

- Konserwacja i serwisowanie systemów produkcyjnych, taśm przenośnikowych, armatury, pomp, silników i innych części maszyn
- Naprawa i konserwacja środków transportu (pojazdów silnikowych, ciężarowych i szynowych, pojazdów naziemnych i transportowych, maszyn rolniczych i budowlanych)

Zasada cyrkulacji IBS

Po naciśnięciu przełącznika nożnego specjalna pompa IBS podaje środek czyszczący z bębna za pośrednictwem węża do szczotki czyszczącej (szczotka wydrążona).

Czyszczony element leży na siatce nośnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas ręcznego procesu czyszczenia płyn jest stale uzupełniany, a zanieczyszczony płyn przepływa z powrotem do bębna.

W bębnie znajduje się płyn czyszczący.

W bębnie, przenoszone obce substancje oddzielają się od środka czyszczącego i osadzają się na dnie bębna. Ponieważ rura pompy jest zamontowana powyżej podstawy bębna, pompa zawsze zasysa czysty specjalny środek czyszczący.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, że specjalny środek czyszczący IBS ma długą żywotność i może być ponownie używany przez ponadprzeciętny okres (od 6 do 12 miesięcy).

Oczyszczacz jest wymieniany poprzez prostą wymianę bębna. Ta funkcjonalna zasada oszczędza zasoby, jest zrównoważona i oszczędza koszty i energię.

Operacja

Struktura

.

Wymiana beczek, wymiana środka czyszczącego

.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1145 x 670 x 1050 mm
Błat roboczy:	1135 x 660 mm
Wysokość robocza:	870 mm
Udźwig:	500 kg
odpowiedni pojemnik:	200 l
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	55 kg