

IBS-Wielofunkcyjny olej PTFE-spray**SKU:** 2050250

Zawierający PTFE olej uniwersalny nadaje się do smarowania np. łańcuchów, kół zębatych, otwartych przekładni, prętów zębatych i gwintowanych, rolek, lin stalowych i cięgien Bowdena. Może być stosowany w przemyśle spożywczym dzięki atestowi spożywczemu NSF-H1. Do bezpiecznego stosowania w sporadycznym kontakcie z żywnością. Olej wielozadaniowy IBS w sprayu PTFE jest zgodny z normą NSF.

Zalety

- **Zmniejsza zużycie:** Formuła oleju zawierająca PTFE tworzy trwałą powłokę PTFE, która skutecznie zmniejsza tarcie i zużycie smarowanych części.
- **Długotrwałe smarowanie:** Dzięki swoim wysokowydajnym właściwościom olej zapewnia długotrwałe [smarowanie](#).
- **Efekt nieprzywierania:** Spray antyadhezyjny jest odporny na wodę, brud i kurz, zapobiegając w ten sposób przywieraniu zanieczyszczeń.
- **Ochrona przed korozją:** Wypiera wilgoć i skutecznie chroni smarowane części przed korozją.
- **Dopuszczenie** do kontaktu z żywnością: Certyfikowany zgodnie z normą NSF-H1, ten uniwersalny olej może być również stosowany w przemyśle spożywczym, np. do smarowania łańcuchów, kół zębatych i przenośników taśmowych w zakładach produkcyjnych.
- **Odporność na wysokie ciśnienie:** Nadaje się do zastosowań w ciężkich warunkach i oferuje bardzo wysoką odporność na ciśnienie.
- **Szeroki zakres temperatur:** Dzięki odporności na temperatury od -40 °C do 220 °C, ten żel samoprzylepny nadaje się do szerokiego zakresu temperatur.

Obszary zastosowań

Wielozadaniowy olej IBS w sprayu PTFE jest stosowany w wielu sektorach przemysłu i handlu:

- Smarowanie łańcuchów i kół zębatych: Dla optymalnej wydajności i redukcji zużycia elementów napędowych.
- Zęby i pręty gwintowane: Ułatwia wkładanie i zapobiega przywieraniu brudu i pyłu.
- Koła pasowe i cięgna Bowdena: Zmniejsza tarcie i zużycie, wydłuża żywotność.
- Linki stalowe: Chronią przed korozją i zapobiegają przywieraniu brudu i kurzu.
- Cięgna Bowdena: Zmniejszają tarcie i zużycie, zapewniając płynną pracę.

Dane techniczne

Kolor:	czysty
Zakres temperatur:	-40°C do 220°C
Nie zawiera silikonu:	Tak
Odporność na ciśnienie:	Tak
Gaz napędowy:	Propan/butan
Zawartość:	500 ml
Etykietowanie:	GHS02