

Specjalny środek czyszczący IBS WAS 10.500

SKU: 10.500



Płynny, neutralny koncentrat odtłuszczający na bazie wodnej do usuwania silnych zabrudzeń. Idealny do stosowania w myjkach automatycznych, systemach czyszczenia natryskowego/zanurzeniowego, myjkach ultradźwiękowych i wodnych urządzeniach do czyszczenia części. Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań dzięki doskonałej kompatybilności materiałowej. Nie wymaga etykietowania!



Zastosowania:

Idealny do stosowania w automatach myjących, systemach natryskowych, systemach czyszczenia zalewowego, urządzeniach ultradźwiękowych i wodnych urządzeniach do czyszczenia części

Obszary zastosowań:

- Powierzchnie takie jak stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne, aluminium, żeliwo, farby, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne
- Firmy zajmujące się konserwacją wszelkiego rodzaju: warsztaty samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych, naprawy silników
- Inżynieria mechaniczna, przemysł motoryzacyjny i przemysł obróbki metali, hartownie

Zanieczyszczenia:

- Smary i oleje wszelkiego rodzaju
- Smary chłodzące, oleje wiertnicze, tnące i hydrauliczne
- Oleje silnikowe i antykorozyjne, smary rodzime, komponenty smarne
- Wióry, pył

Dawkowanie

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dozowania:

- Lekkie do normalnych zabrudzeń 2 - 3% 1:50
- grube do ciężkich zabrudzeń 4 - 5% 1:20

Zalety

- Nadaje się do wrażliwych powierzchni
- z ochroną antykorozyjną od stężenia 5%
- Nie wymaga etykietowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
- przyjazny dla materiałów, energooszczędny (temperatura czyszczenia od 45°C)

- aktywne mycie bez pienienia — w tym środek odpeniający
- demulgujący — dlatego nadaje się do separatorów oleju — dłuższa żywotność, sprawdzona przyjazność dla separatorów
- spełnia wymagania norm B 5104, B 5105 i B 5106 w odniesieniu do ścieków
- przyjazne dla środowiska i użytkownika, łatwo biodegradowalne środki powierzchniowo czynne (zgodnie z kryteriami OECD), bez krzemianów
- bez silikonu

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	1000 L, 20 L, 200 L
Wartość PH:	9,00 - 9,50
Kolor:	natura
Zapach:	łagodny - charakterystyczny
Zachowanie podczas pienienia:	niepieniący się
Koncentracja aplikacji:	2 - 5 %
Temperatura pracy:	45° C
Gęstość:	1,05 - 1,10 g/cm ³
Etykietowanie:	brak