

Specjalny środek czyszczący IBS WAS 20.100

SKU: 20.100



Alkaliczny, wodny koncentrat czyszczący o wysokiej wydajności. Intensywny środek czyszczący do usuwania silnych zabrudzeń (np. koks, sadza, grafit, pigmenty). Do stosowania we wszystkich konwencjonalnych systemach czyszczenia ultradźwiękowego i zalewowego. Najlepsze rezultaty czyszczenia nawet podczas wycierania.



Zastosowania:

Optymalnie dopasowane do wszystkich konwencjonalnych urządzeń ultradźwiękowych i systemów czyszczenia zalewowego. Może być również stosowany w procesach wycierania.

Obszary zastosowań:

- Do wydajnego czyszczenia części i komponentów z produkcji, wytwarzania, technologii procesowej, naprawy silników i warsztatów naprawczych wszelkiego rodzaju

- Olej / filtry, tłoki, głowice cylindrów, filtry cząstek stałych (DPF), pompy wtryskowe oleju napędowego, dysze wtryskowe, gaźniki, chłodnice
- turbosprężarki, łożyska kół
- Czyszczenie narzędzi i form (ślepe otwory), formy wtryskowe
- Sztucce, precyzyjne rury ze stali nierdzewnej i wyroby z drutu, śruby, towary masowe
- Komponenty elektryczne, narzędzia precyzyjne, części maszyn

Zanieczyszczenia:

- silne z uporczywymi plamami
- Przypalenia: ciężkie osady koksownicze/węglowe, węgiel olejowy, sadza, grafit, pigmenty
- Inkrustacje, żywice i woski, pozostałości po docieraniu, polerowaniu i ścieraniu
- Bitum ("smoła ziemna")
- Ścieranie metalu / opiłki
- Smary, oleje, chłodziwa i smary, oleje antykorozyjne

Dozowanie:

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- Lekkie do normalnych zabrudzeń 2-3 %
- ciężkie zabrudzenia 4-5 %

Zalety:

- Skuteczne czyszczenie węglem i pigmentami

- Mocne, ale delikatne czyszczenie z ochroną antykorozyjną (stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne – aluminium)
- skuteczny z wysoką mocą czyszczenia od 25°C, ekonomiczny, energooszczędny i oszczędzający koszty
- demulgujący i przyjazny dla separatorów – odpowiedni do separatorów aluminium
- części poddane obróbce mogą być łatwo galwanizowane lub malowane po czyszczeniu
- nie zawiera silikonu

Aplikacje/obszary zastosowań

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	1000 L, 20 L, 200 L
Wartość PH:	> 11,5
Kolor:	fiolet
Zapach:	Charakterystyka
Zachowanie podczas pienienia:	pienienie
Koncentracja aplikacji:	3 - 5 %
Temperatura pracy:	25 - 60° C
Gęstość:	1,05-1,07 g/cm ³
Etykietowanie:	GHS07