



Specjalny środek czyszczący IBS WAS 30.200

SKU: 30.200

Neutralny, wodny, płynny koncentrat czyszczący. Specjalnie opracowany wstępny środek czyszczący do pojazdów, urządzeń drogowych i transportowych wszelkiego rodzaju. Pozostawia efekt połysku i perełkowania po czyszczeniu. Nie wymaga etykietowania!

Zastosowania:

Optymalnie dopasowany do wszystkich konwencjonalnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego. Skuteczny w czyszczeniu na stanowisku mycia i w myjni. Najlepsze rezultaty czyszczenia nawet podczas wycierania.

Obszary zastosowania:

- Czyszczenie zewnętrzne pojazdów, a także wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych i transportowych (rolnictwo, budownictwo, budowa dróg, usługi komunalne, pojazdy szynowe, pojazdy z nadbudową)
- Kolejki linowe, wyciągi narciarskie (gondole/kabiny, bańki wahadłowe/plexi bąbelkowe)
- Czyszczenie maszyn i urządzeń
- Ogólne czyszczenie podstawowe
- Plandeki pojazdów użytkowych i plastikowe obudowy - z efektem połysku
- Podłogi hal i warsztatów

Zabrudzenia:

- Zabrudzenia środowiskowe i codzienne
- Tłuszcz, olej, sadza, inkrustacje
- Łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe

Dozowanie:

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dozowania:

- lekkie do normalnych zabrudzeń 3 - 5 %
- szczególnie silne zabrudzenia 6 - 10 %

Aplikacje/obszary zastosowań

Oddziały

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność piany dla lepszej penetracji i czyszczenia

- z połyskiem i efektem beadingu
- brak wymogu etykietowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
- łagodny dla materiałów dla skutecznej pielęgnacji
- demulgujący i przyjazny dla separatorów
- nadaje się do separatorów oleju
- nie zawiera fosforanów i fosfonianów
- spełnia wytyczne Urzędu Prowincji Salzburg
- nie zawiera silikonu
- przyjazny dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegają biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	20 L, 200 L, 1000 L
Wartość PH:	9,5
Kolor:	żółty
Zapach:	Charakterystyka
Zachowanie podczas pienienia:	Pianka samoprzylepna
Koncentracja aplikacji:	3 - 10%
Temperatura pracy:	20° - 60° C
Gęstość:	0,810-0,825 g/cm ³
Etykietowanie:	brak