**Specjalny środek czyszczący IBS WAS 30.200**

**SKU:** 30.200

Neutralny, wodny, płynny koncentrat czyszczący. Specjalnie opracowany środek do wstępnego spryskiwania pojazdów, urządzeń drogowych i transportowych wszelkiego rodzaju. Pozostawia połysk i efekt perełkowania po czyszczeniu. Nie zawiera fosforanów i fosfonianów. Zgodny z wytycznymi rządu prowincji Salzburg. Nie zawiera etykiet!

Zastosowania:

Optymalnie dopasowany do wszystkich konwencjonalnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego. Skuteczny w czyszczeniu na stanowisku mycia i w myjni. Najlepsze rezultaty czyszczenia nawet podczas wycierania.

Obszary zastosowania:

- Czyszczenie zewnętrzne pojazdów, a także wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych i transportowych (rolnictwo, budownictwo, budowa dróg, służby komunalne, pojazdy szynowe, pojazdy z nadbudową)
- Kolejki linowe, wyciągi narciarskie (gondole/kabiny, bańki wahadłowe/plexi bąbelkowe)
- Czyszczenie maszyn i urządzeń
- Ogólne czyszczenie podstawowe
- Plandeki pojazdów użytkowych i plastikowe obudowy - z efektem połysku
- Podłogi hal i warsztatów

Zabrudzenia:

- Zabrudzenia środowiskowe i codzienne
- Tłuszcz, olej, sadza, inkrustacje
- Łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe

Dozowanie:

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dozowania:

· lekkie do normalnych zabrudzeń 3 - 5 %
· szczególnie silne zabrudzenia 6 - 10 %

**Aplikacje/obszary zastosowań**

**Oddziały**

Zalety:

· bardzo dobra przyczepność piany dla lepszej penetracji i czyszczenia
· z połyskiem i efektem beadingu
· brak wymogu etykietowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
· łagodny dla materiałów dla skutecznej pielęgnacji
· demulgujący i przyjazny dla separatorów
· nadaje się do separatorów oleju
· nie zawiera fosforanów i fosfonianów
· spełnia wytyczne Urzędu Prowincji Salzburg
· nie zawiera silikonu
· przyjazny dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegają biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| rozmiar opakowania: | 1000 L, 20 L, 200 L |
| Wartość PH: | 9,5 |
| Kolor: | żółty |
| Zapach: | Charakterystyka |
| Zachowanie podczas pienienia: | Pianka samoprzylepna |
| Koncentracja aplikacji: | 3 - 10% |
| Temperatura pracy: | 20° - 60° C |
| Gęstość: | 0,810-0,825 g/cm³ |
| Etykietowanie: | brak |