

Specjalny środek czyszczący IBS WAS 40.200

SKU: 40.200



Łagodnie alkaliczny, wysokowydajny koncentrat do czyszczenia gumy z opon i ogólnych zabrudzeń codziennych, środowiskowych i warsztatowych, z efektem antypoślizgowym i certyfikatem ESD. Niskopieniący i opracowany specjalnie do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie zawiera fosforanów i fosfonianów. Zgodny z wytycznymi rządu prowincji Salzburg. Bez etykiet!



Zastosowania:

Przystosowany do użytku we wszystkich standardowych maszynach do czyszczenia podłóg. Skuteczny w procesach czyszczenia pod wysokim ciśnieniem/strumieniem pary. Najlepsze wyniki czyszczenia również przy czyszczeniu szczotką i wycieraniu.

Obszary zastosowania:

- Ogólne czyszczenie podstawowe i przemysłowe
- Podłogi przemysłowe, halowe i warsztatowe
- Podłogi uszczelnione i powlekane
- Beton i gładkie powierzchnie podłogowe
- Podłogi ceramiczne, płytki
- Czyszczenie tuneli (tuneli, przejść podziemnych i wiaduktów - w tym ścian, podłóg/torów)
- Ściany hal i warsztatów

Zabrudzenia:

- Ścieranie gumy opon (wózki widłowe)
- Uporczywe osady
- Oleje wiertnicze i tnące, osady z mgły chłodząco-smarującej
- Pozostałości olejów i smarów, wszelkiego rodzaju zabrudzenia
- Kurz, zanieczyszczenia środowiskowe i codzienne

Zalety

- Najlepsze wyniki przy niskim stężeniu
- Nie plami
; zawiera środek odpeniający
- Efekt antypoślizgowy: z efektem antypoślizgowym
- certyfikat ESD - nadaje się również do wykładzin podłogowych ESD/stref ochronnych ESD (bez negatywnego wpływu na wartość rezystancji)
- wysycha bez smug
- demulgujący i przyjazny dla separatorów - nadaje się do separatorów oleju
- Nie wymaga etykietowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
- nie zawiera fosforanów i fosfonianów
- zgodny z wytycznymi Urzędu Prowincji Salzburg
- nie zawiera silikonu

- przyjazny dla środowiska i użytkownika, środki powierzchniowo czynne łatwo ulegają biodegradacji (zgodnie z kryteriami OECD)

Dozowanie

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- lekkie do normalnych zabrudzeń 2 – 4 % 1:50
- grube do ciężkich zabrudzeń 5 – 6 % 1:20
- mocne zabrudzenia 7 – 8 % 1:13

Czyszczenie podłóg z IBS

Aplikacje/obszary zastosowań

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	1000 L, 20 L, 200 L
Wartość PH:	9,5 %
Kolor:	czerwony
Zapach:	Charakterystyka
Zachowanie podczas pienienia:	niepieniący się
Koncentracja aplikacji:	2 - 8 %
Temperatura pracy:	22 ° C
Etykietowanie:	brak