

Specjalny środek czyszczący IBS WAS 50.900

SKU: 50.900

Neutralny, wodny koncentrat o wysokiej wydajności. Uniwersalny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Delikatny uniwersalny środek czyszczący do czyszczenia powierzchni, wyposażenia fabrycznego, małych i dużych maszyn, narzędzi i części maszyn. Nadaje się również do ogólnego czyszczenia konserwacyjnego. Bez etykiet i z certyfikatem ESD!



Zastosowania:

Zoptymalizowany do stosowania w procesach natryskiwania i wycierania. Może być również stosowany do czyszczenia podłóg i w wodnych myjniach szczotkowych.

Obszary zastosowania:

- Uniwersalne zastosowanie do ogólnego czyszczenia powierzchni we wszystkich gałęziach przemysłu
- Sprzęt fabryczny wszelkiego rodzaju, małe i duże maszyny, narzędzia, części maszyn
- Nadaje się również do ogólnego czyszczenia konserwacyjnego (wszystkie rodzaje podłóg, ścian)
- W strefach ochrony ESD i na powierzchniach ESD (z certyfikatem ESD)
- Czyści szklane powierzchnie bez smug

Zabrudzenia:

- Olej i smar
- brud codzienny i środowiskowy
- Uporczywe osady, osady żywiczne
- zbrylony smar, oleje hydrauliczne i silnikowe
- Sadza, pył szlifierski i polerski

Dozowanie:

Produkt jest koncentratem, który należy rozcieńczyć odpowiednią ilością wody.

Nasze zalecenia dotyczące dawkowania:

- lekkie do normalnych zabrudzeń 3 - 6 %
- Bardzo silne zabrudzenia 7 - 10 %

Zalety:

- Wysoko skoncentrowany
- Wszechstronny uniwersalny środek czyszczący
- kompatybilny z aluminium
- czyści szklane powierzchnie bez smug
- Certyfikat ESD - brak negatywnych skutków w połączeniu z podłogami ESD lub matami stołowymi ESD. Środek czyszczący może być stosowany w strefach ochrony ESD i na ogólnych powierzchniach ESD
- łagodny dla materiału i intensywny efekt czyszczenia

- brak oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP (dotyczącym zastępowania substancji niebezpiecznych i czynników biologicznych!)
- demulgujący i przyjazny dla separatorów – odpowiedni dla separatorów laboratoryjnych
- bez fosforanów i fosfonianów
- nie zawiera silikonu

Aplikacje/obszary zastosowań

Dane techniczne

rozmiar opakowania:	1000 L, 20 L, 200 L
Wartość PH:	9,5
Kolor:	zielony
Zapach:	łagodny - charakterystyczny
Zachowanie podczas pienienia:	pienienie
Temperatura pracy:	Temperatura pokojowa
Gęstość:	0,99-1,1 g/cm ³
Etykietowanie:	brak