



## Urządzenie ultradźwiękowe IBS typu U900

**SKU:** 2320035

Myjka ultradźwiękowa IBS U900 to idealne rozwiązanie do dokładnego i delikatnego czyszczenia narzędzi i wszelkiego rodzaju elementów mechanicznych za pomocą procesu czyszczenia ultradźwiękowego. Wysokowydajny system czyszczący może być stosowany w każdym warsztacie i dziale konserwacji w przemyśle.

### Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS U900 oferuje proste i skuteczne rozwiązanie do czyszczenia różnego rodzaju zabrudzeń. Zastosowanie zalecanego specjalnego środka czyszczącego IBS (specjalny środek czyszczący IBS [WAS 10 . 500](#) do zabrudzeń olejem i smarem lub [WAS 20.100](#) do pozostałości spalania, koksowania, pigmentów), w zależności od rodzaju zabrudzenia, zapewnia dokładne czyszczenie części. Platforma pneumatyczna zapewnia również, że nawet trudno dostępne obszary mogą być czyszczone za pomocą ruchów w górę i w dół. Czas czyszczenia różni się w zależności od stopnia zabrudzenia części, co oznacza, że czyszczenie można dostosować do indywidualnych potrzeb.

### Wydajna technologia czyszczenia:

- **Czyszczenie zanurzeniowe i ultradźwiękowe:** czyszczony element jest zanurzany w kąpeli z płynem czyszczącym, który jest wprawiany w drgania przez fale ultradźwiękowe.
- **Platforma pneumatyczna :** Platforma przesuwająca również czyszczone elementy, zapewniając optymalne czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach.
- **Opcjonalna faza ultradźwiękowa:** Funkcję ultradźwiękową można włączyć w przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń.

Myjka ultradźwiękowa IBS U900 nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy komponentów i narzędzi. Należą do nich na przykład

- Części mechaniczne wszelkiego rodzaju
- śruby, nakrętki, elementy łączące
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i komponenty elektroniczne

### Zalety ultradźwiękowego urządzenia czyszczącego IBS U900 w skrócie:

- Dokładne i delikatne intensywne czyszczenie narzędzi i komponentów o różnych geometriach, typach i rozmiarach
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Odpieniacz oleju
- Nóżki poziomujące z regulacją wysokości
- Platforma pneumatyczna
- Pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem
- Urządzenie zabezpieczające przed niskim poziomem wody
- Ogrzewanie elektryczne, regulowane za pomocą termostatu
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i konserwacja urządzenia

## Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x  
wys.): 1730x970x1700 mm

Pojemność zbiornika: 390 l

Użyteczna wysokość: 400 mm

Maks. masa ładunku: 250 kg

Moc ultradźwięków: 3000 W