



Urządzenie ultradźwiękowe IBS USW-45

SKU: 2320007

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-45 (wersja warsztatowa) to idealne rozwiązanie do dokładnego i delikatnego czyszczenia narzędzi, małych części i innych komponentów za pomocą procesu czyszczenia ultradźwiękowego. Nadaje się do użytku w każdym warsztacie i dziale konserwacji.

Opis

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-45 w wersji warsztatowej jest bardzo łatwa w użyciu. Części, które mają być czyszczone, są po prostu umieszczane w koszu, a koncentrat czyszczący jest dodawany do płynu do kąpieli. Do [czyszczenia ultradźwiękowego](#) zalecamy nasz specjalny środek czyszczący IBS [WAS 10 . 500](#) (do zabrudzeń olejem i smarem) lub nasz [WAS 20.100](#) (do pozostałości spalania, koksowania, pigmentów). Następnie urządzenie jest włączane i rozpoczyna się proces czyszczenia. Czas czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia części. Z reguły zajmuje to jednak tylko kilka minut.

Myjka ultradźwiękowa IBS USW-45 w wersji warsztatowej nadaje się do czyszczenia szerokiej gamy narzędzi i komponentów. Należą do nich na przykład

- śruby, nakrętki, elementy złączne
- narzędzia
- Małe części, takie jak części i podzespoły elektroniczne

Zalety myjki ultradźwiękowej IBS USW-45 w wersji warsztatowej w skrócie:

- Dokładne i delikatne czyszczenie narzędzi i komponentów
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kosz i pokrywa w zestawie
- Prosta obsługa
- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja urządzenia

Dane techniczne myjki ultradźwiękowej IBS USW-45 w wersji warsztatowej:

- Pojemność: 45 litrów
- Ultradźwiękowa moc szczytowa: 1200 W
- Moc grzewcza: 1,45 kW
- Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 500 x 300 x 300 mm

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) bez uchwytów/zaworu kulowego: 540x340x500 mm

Pojemność zbiornika: 45 l

maks. udźwig standardowy kosz: 10 kg

Ultradźwiękowa moc szczytowa: 1200 W